

## ล้อยาง (Rubber Caster)

ล้อยางสำหรับงานรับน้ำหนักปานกลางทั่วไป (Medium Weight)

ผลิตจากเนื้อยางสังเคราะห์คุณภาพ ที่มีความทนทานสูง สามารถ

ใช้งานได้ครอบคลุมทุกสภาพการณ์ ทุกสภาพพื้นผิว ทุกสภาพอากาศ ทั้งภายนอกและภายในอาคาร ด้วยโครงขาเหล็กหนา 3 มม. ที่ช่วยความทนทาน และช่วยยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น ประกอบกับ ลูกปืน (Roller Bearing) ที่ช่วยผ่อนแรงในการเข็นลาก ทำให้งานคล่องตัวขึ้น



ประเภท	ขนาดล้อ		รับน้ำหนัก กก. / ลูก.
	นิ้ว	มม.	
แป้นตาย	3	80	60
แป้นตาย	4	100	90
แป้นตาย	5	125	100
แป้นตาย	6	150	145



ประเภท	ขนาดล้อ		รับน้ำหนัก กก. / ลูก.
	นิ้ว	มม.	
แป้นหมุน	3	80	60
แป้นหมุน	4	100	90
แป้นหมุน	5	125	100
แป้นหมุน	6	150	145



ประเภท	ขนาดล้อ		รับน้ำหนัก กก. / ลูก.
	นิ้ว	มม.	
แป้นหมุนมีเบรค	3	80	60
แป้นหมุนมีเบรค	4	100	90
แป้นหมุนมีเบรค	5	125	100
แป้นหมุนมีเบรค	6	150	145

### ข้อมูลสินค้า

1. ผลิตจากเนื้อยางสังเคราะห์คุณภาพสูง แข็งเหนียว แต่ยืดหยุ่นเมื่อแม่ต้องเจอกับการบรรทุกมากๆ
2. สามารถใช้งานได้ทุกรูปแบบ (ยกเว้นการใช้ในที่ที่มีการปนเปื้อนของสารเคมี หรือน้ำมัน ที่อาจทำให้อายุการใช้งานลดลง)
3. มีลูกปืนแบบหมอน (Roller Bearing) ที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัว ไม่ต้องออกแรงมาก เหมือนล้อตลาดล่างทั่วไป และช่วยลดการสึกหรอของแกนล้อ และกะทะล้อได้มากกว่า 60 % ทำให้แกนล้อกับกะทะล้อไม่ฉีกขาดง่าย
4. เนื้อล้อมีความเงา ด้วยการเคลือบสารป้องกันรังสี UV ช่วยให้ทนทานต่อการใช้งานกลางแจ้งได้ดีขึ้น
5. เหล็กที่นำมาใช้ในการผลิตโครงขาล้อ ผลิตจากเหล็กกล้าหนา 3 มม. ที่มีความแข็งแรงและเหนียวมาก ไม่แตกหักง่าย
6. สามารถใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน ภายใต้อุณหภูมิสะสมตั้งแต่ -10 ถึง +80 องศาเซลเซียส