

ล้อโพลียูรีเทน (Polyurethane Caster)

ผลิตจากโพลียูรีเทนแท้ 100% เป็นลูกล้ออเนกประสงค์ สำหรับงานรับน้ำหนักปานกลาง (Medium Weight) ที่สามารถใช้งานได้ทุกรูปแบบ เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งภายนอกและภายใน (ทุกพื้นผิว) ทั้งพื้นแข็ง พื้นเปียก หรือมีน้ำมัน ทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -20 ถึง +90 องศาเซลเซียส ประกอบบนโครงขาเหล็กหนา 3 มม. ที่ให้ความทนทานในการใช้งาน และรับน้ำหนักได้จริง 100%

ประเภท	ขนาดล้อ		รับน้ำหนัก กก. / ลูก.
	นิ้ว	มม.	
แป้นตาย	3	75	60
แป้นตาย	4	100	90
แป้นตาย	5	125	100
แป้นตาย	6	150	145



ประเภท	ขนาดล้อ		รับน้ำหนัก กก. / ลูก.
	นิ้ว	มม.	
แป้นหมุน	3	75	60
แป้นหมุน	4	100	90
แป้นหมุน	5	125	100
แป้นหมุน	6	150	145



ประเภท	ขนาดล้อ		รับน้ำหนัก กก. / ลูก.
	นิ้ว	มม.	
แป้นหมุนมีเบรค	3	75	60
แป้นหมุนมีเบรค	4	100	90
แป้นหมุนมีเบรค	5	125	100
แป้นหมุนมีเบรค	6	150	145



ข้อมูลสินค้า

1. ผลิตจากโพลียูรีเทนแท้ 100% ที่มีความเนียนสวย และมีความยืดหยุ่นได้ดีเหมือนกับล้อยาง
2. สามารถใช้งานได้กับทุกสภาพพื้นผิว ไม่ว่าจะเป็นผิวเรียบ ขรุขระ หรือมีน้าว โดยไม่ลดประสิทธิภาพลง
3. สามารถใช้งานกับพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนของสารเคมี หรือน้ำมันได้ดีกว่าการใช้ล้อยาง
4. สามารถใช้งานได้ทั้งแบบที่ร่น หรืองานกลางแจ้งได้ดี
5. เหล็กที่นำมาใช้ในการผลิตโครงขาล้อ ผลิตจากเหล็กกล้าหนา 3 มม. ที่มีความแข็งแรง และเหนียวมาก ไม่แตกหักง่าย